

Experimente impressão de alto desempenho

Concebido especificamente para grupos de trabalho de média e grande dimensão, a ECOSYS PA4500cx é um equipamento A4 a cores que reduz ao mínimo os custos de funcionamento e ao mesmo tempo garante os máximos níveis de produtividade. Este versátil dispositivo de impressão imprime em uma ampla variedade de tamanhos e gramagens de mídia, até 220g/m2.

**ECOSYS PA4500cx****Impressora A4 a cores e p/b****Até 45 páginas por minuto****Impressão frente e verso de
base****Design compacto com
funcionalidade**

Especificações

GERAL

Impressora laser a cores KYOCERA ECOSYS

Painel de controlo: LCD de 21 caracteres/5 linhas com luz de fundo e teclado numérico

Tipo: Secretária

Velocidade de motor (páginas por minuto): Até 45 páginas A4 por minuto; 37 páginas A4 por minuto em duplex.

Resolução: 1,200 x 1,200 dpi

Volume de impressão recomendável*: 2,400 páginas por mês.

Volume máximo de impressão*: 100.000 por mês.

Vida máxima*: 600.000 páginas ou 5 anos

Tempo de aquecimento: Aproximadamente 20 segundos ou menos

Tempo para a 1ª página: Aproximadamente 5,1 segundos ou menos

Processador: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

Memória: Standard de 1 GB RAM, máximo 3 GB + 64 GB SSD / 256 GB SSD / 512 GB SSD (opcional)

Interfaces Standard: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000Base), opcional Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO slots para dispositivos opcionais que não sejam FAX, Slot para Cartão SD, opcional.

Accounting integrado: 100 códigos departamentais

Dimensões (L x P x A): Sem embalagem:

394 x 533 x 455 mm (sem saliências)

480 x 576,5 x 571,5 mm (com saliências)

Com embalagem: 702 x 567 x 617 mm

Peso: Aproximadamente 34 Kg (com toner inicial)

Aproximadamente 33 Kg (sem toner inicial)

Com embalagem: 41 Kg

Alimentação eléctrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energia: Impressão: 576,8 Wh

Stand-by: 11,8 Wh

Repouso (Ecopower): 0.4 Wh

Ruído (nível de pressão de som ISO 7779/ISO 9296):

Impressão: 54 dB(A) LpA.

Modo silencioso: 30 dB (A) LpA

Certificações: GS/TUV/CE Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

MANUSEAMENTO DE PAPEL

Todas as capacidades de papel mencionadas são baseadas em espessura de papel de no máx. 0,11 mm. Use papel recomendado pela KYOCERA em condições ambientais normais.

Capacidade de alimentação: Tabuleiro Multi-funções para 100 folhas (equivalente a 80 g/m²), 110 folhas (equivalente a 64 g/m²), 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom, (70 x 140 até 216 x 356 mm), Banner até 1220 mm. Tabuleiro universal: 550 folhas (equivalente a 75 g/m²), 600 folhas, (equivalente a 64 g/m²), 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom, (105 x 140 mm - 216 x 356 mm). Máximo de capacidade de alimentação com alimentadores opcionais: 2850 folhas com 75 g/m², 3310 folhas com 64 g/m²

Unidade de duplex: O duplex standard suporta 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).

Capacidade de saída: 500 folhas (equivalente a 80 g/m²) com a face para baixo, com sensor de "cheio"

FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador de Linguagem: PRESCRIBE Emulações: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatiel), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos Windows actuais, MAC OS X Version 10.9 or higher, Chrome OS, Linux, bem como outros sistemas operativos mediante requisito.

Fontes / Códigos de Barras: 93 escaláveis para (PCL6, KPDL3), 4 fontes (Calibri), 4 fontes (Cambria), 1 fonte Bitmap, 45 tipos de código de barras unidimensionais, 1 bidimensional (PDF417).

Características de impressão: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, secure printing IPP over TLS, Local and network authentication, Network data encryption IPsec, HTTPS, LDAP over TLS, SNMPv3, SMTP over TLS, POP over TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Microsoft Universal Print, Printing for Chrome OS

Suporte para impressão móvel: KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct. (opcional)

CONSUMÍVEIS

A capacidade do toner de acordo com a norma ISO 19798

TK-5390K: Toner Microfino Preto para 18,000 páginas A4

TK-5390Y, TK-5390M, TK-5390C: Toner Microfino Amarelo, Magenta e Cyan para 13,000 páginas A4

Toner inicial Preto 8,000 páginas e Amarelo, Magenta e Cyan 6,000 páginas A4

OPCIONAIS

PF-5150 Alimentador de papel: Máximo 550 folhas com 75 g/m², 600 folhas com 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92.1 x 165.1 (Com6), 114x162 (Youkei2), Máximo 4 Unidades

Expansões de Memória: 1GB/2GB

Dispositivos de armazenamento para fácil gestão documental:

HD-17 SSD disco rígido: 64GB

HD-18 SSD disco rígido: 256GB

HD-19 SSD disco rígido: 512GB

SEGURANÇA

UG-33: ThinPrint support

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

Leitor de cartão USB IC + Kit de autenticação de cartão(B) Suporte para várias chaves de autenticação disponíveis.

Interfaces opcionais:

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n/ac) with Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)

GARANTIA

1 ano de garantia geral da impressora, 3 anos ou 300.000 páginas (o que quer que ocorra primeiro) para tambor e developer, desde que a impressora seja utilizada e limpa de acordo com as indicações de fábrica. Risco, sulcos ou outras irregularidades na superfície do tambor, não estão cobertas em caso algum por garantia. Esta garantia adicional de tambor e developer cessa sempre que forem utilizados consumíveis não originais KYOCERA.

CONTEÚDO DA CAIXA:

Unidade principal, toner inicial, caixa de resíduos de toner, guia rápido, guia de segurança, folha do painel de operação, cabo de alimentação.

* O dispositivo não foi projetado para atingir os volumes especificados em operação contínua

ECOSYS significa impressão ECOlogia, ECONomia e SISTema. Com seus componentes de longa duração, os dispositivos ECOSYS são projetados para maximizar a durabilidade e minimizar o custo total de propriedade no que diz respeito à manutenção, administração e consumíveis. O sistema sem cartucho significa que apenas o toner deve ser substituído regularmente. A concepção modular, facilita a melhoria das funções de fluxo de trabalho. O software de sistema integrado fornece compatibilidade entre as mais diversas redes. Os componentes de longa duração da KYOCERA custam menos para você e para o meio ambiente.



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda
Rua do Centro Cultural, nº 41, 1700-106 Lisboa.
Tel 21 843 67 80, Fax 21 849 33 12
www.kyoceradocumentsolutions.pt - informa@dpt.kyocera.com



A KYOCERA não garante que qualquer das especificações referidas estejam isentas de erros. Estas poderão ser alteradas sem pré-aviso. A informação está correcta à data do seu envio para impressão. Qualquer outra marca ou produto poderão ser marcas registadas dos seus legítimos detentores, do que aqui se toma conhecimento.

O seu Agente autorizado Kyocera:

kyoceradocumentsolutions.pt