

# Intuitiva, fiável e para todo o serviço

Concebida para funcionar em ambientes de trabalho dinâmicos e assegurar um elevado nível de produtividade. A TASKalfa 2554ci é um dos equipamentos de impressão mais fiáveis alguma vez concebidos. O seu écran de 10,1 polegadas, simples e de utilização intuitiva, tornará a operação muito fácil.



**TASKalfa 2554ci**



**Multifuncional A3 a cores**

**Até 25/12 ppm A4/A3 (Cor/Preto)**

**Resolução 4800 x 1200 dpi**

## Especificações

### GERAL

Kyocera TAlKalfa Laser, multifuncional a cores  
Plataforma de soluções HyPAS™  
**Dimensão do painel táctil:** 25,6 cm, full colour touch, basculante, 15° - 90°, microfone para notificação de tarefas.  
**Velocidade de motor (páginas por minuto):** Até 25/12 páginas A4/A3 por minuto a preto e a cores, velocidade de cópia/impressão em modo duplex: 24 páginas A4 por minuto  
**Resolução:** 4800 (equivalente) x 1200 dpi (impressão), 600 x 600 dpi em cópia/digitalização.  
**Tempo de aquecimento:** 18 segundos ou menos.  
**Tempo para a primeira impressão:** 7 segundos ou menos a preto, 9,2 segundos ou menos a cores.  
**Tempo para a primeira cópia:** 7,4 segundos ou menos a preto; 9,8 segundos ou menos a cores (no DP). 6,4 segundos ou menos a preto; 8,5 segundos ou menos a cores (no Vidro).  
**CPU:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz  
**Memória (standard máxima):** 4 GB RAM + 32 GB SSD, disco rígido de 320 GB ou 1TB, opcional.  
**Interfaces standard:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az support), opcional Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 slots eKUIO para servidor de impressão interno ou Fax, slot para Wireless LAN opcional, slot para SD Card opcional, NFC tag.  
**Dimensões (W x D x H):** Unidade principal: 602 x 665 x 790 mm  
**Peso:** Aproximadamente 90 Kg  
**Alimentação eléctrica:** AC 220 - 240 V, 50/60 Hz  
**Consumo de energia:**  
Impressão e cópia: 450 W  
Stand-by: 40 W  
Sleep mode: 0,5 W  
**Nível de Ruído (ISO 7779 distância de 1 metro):**  
Impressão e cópia a cores: 48 dB(A) LpA  
Stand-by: 31,4 dB(A) LpA  
**Standards de segurança:** GS/TUV/CE, CE  
Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001.

### MANUSEAMENTO DO PAPEL

Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais.  
**Capacidade de alimentação:** Duas Cassetes universais de 500 folhas cada; cassete inferior para A6r até SRA3, cassete superior para A6R até A4R.  
150 folhas no tabuleiro By-Pass, 52-300 g/m2, A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Tab Paper (136-256g/m2), banner, (136 - 163 g/m2) máximo 304,8 x 1.220 mm  
Capacidade de alimentação máxima, com opcionais, 7.150 folhas A4  
**Duplex:** Duplex standard, suporta A6R - SRA3, 60 - 256 g/m2  
**Capacidade de saída:** 500 folhas com a face para baixo, máxima capacidade de saída de 5.000 folhas

### FUNÇÕES DE IMPRESSÃO

**Controlador de linguagem:** PRESCRIBE  
**Emulações:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS  
Sistemas operativos: Todos os sistemas operativos correntes Windows, MAC OS X Versão 10.9 ou superior, Unix, Linux, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação.  
Fonts/barcodes: 93 outline fonts (PCL), 136 fonts (KPDL 3), 4 fonts (Calibri), 4 fonts (Cambria), 1 Bitmap font, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais, mais 2 bidimensional (PDF-417).  
**Suporte de Impressão Móvel:** Aplicação Kyocera Mobile Print para iOS e Android, Mopria, AirPrint, NFC, direct Wi-Fi (opcional), MyPanel.

**Características de impressão:** Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPsec, SNMv3, Quick Copy, Proof and Hold, impressão confidencial e funcionalidade de arquivo de tarefas

### FUNÇÕES DE CÓPIA

**Formato original máximo:** A3, Ledger  
**Cópias contínuas:** 1-999  
**Zoom:** 25% - 400% com intervalos de 1%  
**Rádios de ampliação pré-definidos:** 5 Reduções/5 Ampliações  
**Modo de Exposição:** Auto, Manual: 17 passos  
**Ajustes de imagem:** Texto + foto, texto, fotografia, mapa  
**Características digitais:** Scan-once-copy-many, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, modo de Repetição de Imagem, numeração de páginas, modo de capa, cópia de livretes, interrupção de cópia, sobreposição de pré-impresos, mudança de margem, mudança de cassete automática, função de carimbo e de salto de página em branco, cópia de documento de identificação, apagar escrita manual e destaque.

### FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

**Funcionalidade:** Scan-to-email, scan-to-FTP, network TWAIN, scan to SMB 3.0, scan-to-to-box, scan-to-USB Host, Network Twain, WSD scan (via driver network).  
**Velocidade de digitalização:** (A4, duplex, 300 dpi com DP-7160/DP-7170) 200 imagens por minuto.  
**Resolução de digitalização:** 600, 400 x 400, 300 dpi, 200 dpi, 256 escalas de cinzento por cor.  
**Dimensão máxima do original:** A3, Ledger.  
**Reconhecimento do original:** Texto, foto, texto + foto, Light text7 Fine line, optimizado para OCR.  
**Tipo de ficheiros:** PDF, PDF/A, PDF pesquisável (opcional), TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF encriptado, PDF Alta Compressão, PDF/A-1/b, PDF7 A-2/b/u, MS Office File (opcional).

### FUNÇÕES DE FAX (opcional)

**Compatibilidade:** ITU-T Super G3.  
**Velocidade do Modem:** Max. 33.6 Kbps.  
**Tempo de transmissão:** Menos de 3 segundos (JBIG).  
**Velocidade de transmissão:** 2 segundos ou menos.  
**Dimensão máxima do original:** A3, Ledger, banner máximo 1.600 mm.  
**Método de compressão:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Características:** FAX Internet opcional, fax de rede, rodar transmissão, rodar recepção, transmissão e recepção encriptadas, recepção de fax duplex, recepção de memória, mailbox, diagnóstico remoto, fax duplo com segundo sistema de fax 12, transmissão e recepção polling, difusão.

### CONSUMÍVEIS:

Capacidades indicadas de acordo com uma mancha de preenchimento da página de 5%, páginas A4  
**TK-8365K:** Toner microfino preto para 25.000 páginas  
**TK-8365C, TK-8365M, TK-8365Y:** Toners Cyan, Magenta e Amarelo para 12.000 páginas cada.  
**Cartridge de agrafes:**  
**SH-10:** 5.000 x 3 agrafes para DF-7100, DF-7120, BF-730  
**SH-12:** 5.000 x 3 agrafes para DF-7140  
**WT-8500 waste toner bottle:** A substituir a cada 40.000 páginas (considerando uma mancha de impressão de 5%, rácio preto/cor de 7 para 3)

**OPCIONAIS**  
Fax System 12  
Internet Fax Kit (A) AC

**Scan Extension Kit (A) AC:** Scan para solução PDF, pesquisável (embedded OCR), conversão para PDF ou MS Office (docx, xlsx, pptx).  
**DP-7140 processador inversor d documentos:** 50 folhas, 45 - 160 g/m2 (simplex), 50 - 120 g/m2 (duplex), A5R - A3, Banner até 1.900 mm  
**DP-7150 processador inversor de documentos:** Máximo de 140 folhas, 35-160 g/m2 (simplex), 50-120 g/m2 (duplex), A6R - A3, Banner até 1.900 mm.  
**DP-7160 processador de documentos:** (uma passagem, digitalização duplex)  
Máximo de 320 folhas; 50-80 g/m2, 35-220 g/m2 (simplex); 50-220 g/m2 (duplex) A6R-A3, Banner até 1.900 mm.  
**DP-7170 Processador de documentos:** (uma passagem, digitalização duplex com sensor ultrasónico), 320 folhas 50 a 80 g/m2, 35-220 g/m2 (simplex), 50-220 g/m2 (duplex), A6R-A3, Banner até 1.900 mm.  
**DT-730(B) Tabuleiro de documentos**  
**PF-7120 A4 Side Deck:** 3.000 folhas, 60-300 g/m2, A4  
**PF-7140 Alimentador de papel:** 2 x 500 folhas, 52-300 g/m2, A6R-SRA3.  
**PF-7150 Alimentador de papel:** 2 x 1.500 folhas, 52-300 g/m2, A4, B5, letter.  
**DF-7100 finalizador interior:** Máximo de 500 folhas A4, 52-300 g/m2; A6R-SRA3, agrafa até 50 folhas A4 ou 30 A3 em 3 posições.  
**DF-7120 Finalizador de documentos:** 1.000 folhas A4, 52-300 g/m2, A6R-SRA3, agrafa até 50 folhas A4 ou 30 folhas A3 em 3 posições  
**DF-7140 Finalizador de Documentos:**  
Tabuleiro principal: Máximo de 4.000 folhas A4, 52-300 g/m2; máximo B5R-305 x 457 mm.  
Tabuleiro inferior: 200 folhas A4, 52-300 g/m2, A6R - SRA3  
Agrafador: Máximo 65 folhas A4 ou 30 folhas A3, em 3 posições distintas.  
**AK-7110 adaptador para DF-7120 e DF-7140:** 100 folhas, 52-300 g/m2, A6R-SRA3.  
**PH-7C/PH-7D (tipo sueco) Furador para DF-7120 e DF-7140:** 2/4 furos, 45 - 300g/m2, A5R - A3  
**MT-730(B) Mailbox para DF-7140:** 7 tabuleiros x máximo de 100 folhas A4, 50 folhas A3/B4, 60-163 g/m2  
**BF-730 unidade para livretes e tripticos para DF-7140:**  
Meia dobragem: 52 - 256g/m2, A3, B4, A4R  
Livrete: máximo de 20 folhas (64 páginas, 60 - 90 g/m2)  
Dobragem sem agrafar: máximo de 5 folhas (60 - 90 g/m2)  
Triptico: máximo 5 folhas, 60 - 105 g/m2, A4R  
Triptico múltiplos: 5 folhas (60-90 g/m2), 3 folhas (91 - 120 g/m2)  
**JS-7100 Separador de trabalhos:** Separador de trabalhos interno para 100 folhas, 52-300 g/m2, A6R-SRA3  
**JS-7110 Separador de trabalhos:** Separador de trabalhos interno para 250 folhas, 52-300 g/m2, A6R-SRA3  
**JS-7100:** 100-sheet internal job separator, 52-300 g/m2, A6R - SRA3  
**PH-7120:** Furador interno para DF-7100 (2 furos)  
**PH-7130:** Furador interno para DF-7100 (4 furos)  
**HD-15:** Disco rígido de 320 GB  
**HD-16:** Disco rígido de 1TB  
**NK-7120 Teclado numérico**  
**UG-33 AC:** Suporte ThinPrint  
**UG-34 AC:** Emulação (IBM Proprinter/Epson LQ-850/Line Printer  
**USB IC Card Reader + Kit Cartão de autenticação (B) AC:**  
Suporta várias chave de autenticação disponíveis.  
**IB-37:** Interface de rede sem fios (USB: 5GHz/2.4GHz)  
**IB-38:** Interface de rede sem fios (USB: 2.4GHz)  
**IB-50:** GB-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT  
**IB-51:** Wireless Lan Interface 802.11b/g/n)  
**Platen Cover (E):** Tampa de exposição  
**CB-7200W:** Armário/ mesa em madeira, com rodas  
**CB-7210M:** Armário/ mesa em metal, com rodas

A TASKalfa 2554ci incorpora componentes de longa duração, que asseguram uma operação eficiente, mesmo em ambientes de trabalho muito exigentes.

A TASKalfa 2554ci oferece máxima produtividade e flexibilidade, enquanto que garante um impacto mínimo no meio ambiente.



KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, Lda

Rua do Centro Cultural (Alvalade), Nº 41, 1700-106 Lisboa

Tel. 21 843 67 80 - Fax 21 849 33 12 - [informa@dpt.kyocera.com](mailto:informa@dpt.kyocera.com)

[www.kyoceradocumentsolutions.pt](http://www.kyoceradocumentsolutions.pt) - [www.kyoceradocumentsolutions.eu](http://www.kyoceradocumentsolutions.eu)



O seu Agente Autorizado Kyocera:

[kyoceradocumentsolutions.pt](http://kyoceradocumentsolutions.pt)

A KYOCERA não garante que qualquer das especificações aqui mencionadas esteja isenta de erro. As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio. A informação está correcta na altura do seu envio para impressão. Todos os nomes de produtos e marcas poderão ser marcas registadas ou marcas dos seus respectivos detentores, do que aqui se dá e se toma conhecimento.